



DESIGNED IN AUSTRIA
MADE IN EUROPE

EN1143-1
Einbruchschutz

VdS
Grad I

ECB-S
Grad I

ISO
Klasse EN 1

A2P
Klasse I E

DIN
4102 (leichter Brandschutz)

Privat versicherbar
bis EUR 65.000

Gewerbe versicherbar
bis EUR 20.000

Versicherungssummen
Seite 04

Abb. Wertschutzschrank AM25, Türbandung rechts
K-Schloss Cawi 2 Schlüssel (95 mm), 2 Innentresore, 1 Fachboden

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
AM10RK / AM10RE	395 x 545 x 442	345 x 495 x 310	1	53	125
AM15RK / AM15RE	565 x 545 x 442	515 x 495 x 310	1	79	155
AM20RK / AM20RE	735 x 545 x 442	685 x 495 x 310	1	105	185
AM25RK / AM25RE	905 x 545 x 442	855 x 495 x 310	2	131	215
AM30RK / AM30RE	1075 x 545 x 442	1025 x 495 x 310	2	157	245
AM35RK / AM35RE	1245 x 545 x 442	1195 x 495 x 310	3	183	280
AM40RK / AM40RE	1415 x 545 x 442	1365 x 495 x 310	3	209	310

FB = Fachboden

[Wertschutzschränke]

[Typenreihe AM]

Wertschutzschränke der Typenreihe AM sind geräumig und bieten die Möglichkeit von Zusatzsperrern. Alle Modelle sind für den Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) vorbereitet. Schon beim kleinsten Modell (AM10) wird Platz für 6 Ordner nebeneinander geschaffen.

[Produktinformation]

Türbandung	DIN rechts – Modellbezeichnung R optional: DIN links
Türöffnungswinkel	180°
Korpus	doppelwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
Türaufbau	dreiwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
Verriegelung	durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil
Verankerung Seite 33, 34	vorgesehen für Boden- und Rückwandverschraubung Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
EMA-Anschluss	VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
Lackierung	innen und außen RAL 7037 staubgrau optional: Sonderlackierung nach RAL
Sperre Seite 30, 31	Modellbezeichnung K – Doppelbartschloss VdS Kl. 1, Cawi 2 Schlüssel (95 mm) Modellbezeichnung E – Elektronikschloss VdS Kl. 2, M-Locks EM3520 optional: andere Schlossmodelle (Hauptsperrerr oder mögliche Zusatzsperrern)
Einrichtung Seite 32	Fachboden verstellbar (Höhenteilung 85 mm) optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor, Lade, Auszugstabl
Zubehör Seite 33	optional: zertifizierter Stahlsockel, Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung

[Einrichtungsvarianten]

