



Abb. Wertschutzschrank AP10, Türbandung rechts
K-Schloss Cawi 2 Schlüssel (145 mm), ohne Einrichtung

 **DESIGNED IN AUSTRIA**
 **MADE IN EUROPE**

 **EN1143-1**
Einbruchschutz

 **EN15659**
Brandschutz

 **VdS**
Grad I

 **Grad I + LFS30**
(AP10 - LFS60)

 **VSO**
Klasse EN 1

 **R2P**
Klasse I E

 **Privat versicherbar**
bis EUR 65.000

 **Gewerbe versicherbar**
bis EUR 20.000

Versicherungssummen
Seite 04

[Wertschutzschränke]

[Typenreihe AP]

Wertschutzschränke der Typenreihe AP bieten neben Eigenschaften der Typenreihe AM auch Schutz gegen Feuer. Zusätzliche hitzeabsorbierende Werkstoffe sowie Brand- und Rauchschutzdichtungen in den Türfalten ergeben den geprüften und zertifizierten Brandschutz, Güteklasse LFS30 (AP10 – LFS60).

[Produktinformation]

Türbandung	DIN rechts – Modellbezeichnung R optional: DIN links
Türöffnungswinkel	180°
Korpus	doppelwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff und hitzeabsorbierenden Werkstoffen gefüllt
Türaufbau	mit Doppelfalz und dreiwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff und hitzeabsorbierenden Werkstoffen gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz, Türfalz mit mehreren Brand- und Rauchschutzdichtungen versehen
Verriegelung	durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil
Verankerung Seite 34	vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten
EMA-Anschluss	VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
Lackierung	innen und außen RAL 7037 staubgrau optional: Sonderlackierung nach RAL
Sperre Seite 30, 31	Modellbezeichnung K – Doppelbartschloss VdS Kl. 1, Cawi 2 Schlüssel (145 mm) Modellbezeichnung E – Elektronikschloss VdS Kl. 2, M-Locks EM3520 optional: andere Schlossmodelle (Haupt Sperre oder mögliche Zusatzsperrern)
Einrichtung Seite 32	Fachboden verstellbar (Höhenteilung 85 mm) optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor, Lade, Auszugstabilr
Zubehör Seite 33	optional: EMA-Schalteset, Innenbeleuchtung

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
AP10RK / AP10RE *	474 x 605 x 522	360 x 495 x 310	1	55	180
AP15RK / AP15RE	629 x 605 x 522	515 x 495 x 310	1	79	220
AP20RK / AP20RE	799 x 605 x 522	685 x 495 x 310	1	105	260
AP25RK / AP25RE	969 x 605 x 522	855 x 495 x 310	2	131	305
AP30RK / AP30RE	1139 x 605 x 522	1025 x 495 x 310	2	157	350
AP35RK / AP35RE	1309 x 605 x 522	1195 x 495 x 310	3	183	390
AP40RK / AP40RE	1479 x 605 x 522	1365 x 495 x 310	3	209	435

FB = Fachboden

* AP10 Brandschutz LFS60

[Einrichtungsvarianten]

