



DESIGNED IN AUSTRIA  
MADE IN EUROPE

EN1143-1  
Einbruchschutz

VdS  
Grad III

ECB-S  
Grad III

ISO  
Klasse EN 3

A2P  
Klasse III E

DIN  
4102 (leichter Brandschutz)

Privat versicherbar  
bis EUR 200.000

Gewerbe versicherbar  
bis EUR 100.000

Versicherungssummen  
Seite 04

Abb. Wertschutzschrank CM30, Türbandung rechts  
K-Schloss S+G 2 Schlüssel (140 mm), 1 versperrende Lade, 1 Lade, 1 Auszugstablak, 1 Fachboden

## [ Wertschutzschränke ]

## [ Typenreihe CM ]

Wertschutzschränke der Typenreihe CM haben den Anspruch, mit geringen Außenabmessungen allen Anforderungen des Widerstandsgrades III gerecht zu werden. Sie bieten die Möglichkeit von Zusatzsperren und alle Modelle sind für den Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) vorbereitet.

### [ Produktinformation ]

Türbandung	DIN rechts – Modellbezeichnung R optional: DIN links
Türöffnungswinkel	180°
Korpus	doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
Türaufbau	dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
Verriegelung	durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil
Verankerung Seite 33, 34	vorgesehen für Boden- und Rückwandverschraubung Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
EMA-Anschluss	VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
Lackierung	innen und außen RAL 7037 staubgrau optional: Sonderlackierung nach RAL
Sperre Seite 30, 31	Modellbezeichnung K – Doppelbartschloss VdS Kl. 2, S+G 2 Schlüssel (140 mm) Modellbezeichnung E – Elektronikschloss VdS Kl. 2, M-Locks EM3520 optional: andere Schlossmodelle (Hauptsperre oder mögliche Zusatzsperren)
Einrichtung Seite 32	Fachboden verstellbar (Höhenteilung 85 mm) optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor, Lade, Auszugstablak
Zubehör Seite 33	optional: zertifizierter Stahlsockel, Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
CM15RK / CM15RE	595 x 575 x 495	515 x 495 x 310	1	79	280
CM20RK / CM20RE	765 x 575 x 495	685 x 495 x 310	1	105	335
CM25RK / CM25RE	935 x 575 x 495	855 x 495 x 310	2	131	390
CM30RK / CM30RE	1105 x 735 x 555	1025 x 655 x 370	2	248	565
CM35RK / CM35RE	1275 x 735 x 555	1195 x 655 x 370	3	290	635
CM40RK / CM40RE	1445 x 735 x 555	1365 x 655 x 370	3	331	705

FB = Fachboden

### [ Einrichtungsvarianten ]

