



DESIGNED IN AUSTRIA
MADE IN EUROPE

EN1143-1
Einbruchschutz

EN15659
Brandschutz

VdS
Grad III

ECB-S
Grad III + LFS30

ISO
Klasse EN 3

A2P
Klasse III E

Privat versicherbar
bis EUR 200.000

Gewerbe versicherbar
bis EUR 100.000

Versicherungssummen
Seite 04

Abb. Wertschutzschrank CP25, Türbandung rechts
E-Schloss M-Locks EM3520, 2 Fachböden

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
CP15RK / CP15RE	629 x 605 x 522	515 x 495 x 310	1	79	295
CP20RK / CP20RE	799 x 605 x 522	685 x 495 x 310	1	105	350
CP25RK / CP25RE	969 x 605 x 522	855 x 495 x 310	2	131	410
CP30RK / CP30RE	1139 x 605 x 522	1025 x 495 x 310	2	157	465
CP35RK / CP35RE	1309 x 605 x 522	1195 x 495 x 310	3	183	520
CP40RK / CP40RE	1479 x 605 x 522	1365 x 495 x 310	3	209	575

FB = Fachboden

[Wertschutzschränke]

[Typenreihe CP]

Wertschutzschränke der Typenreihe CP bieten neben Eigenschaften der Typenreihe CM auch Schutz gegen Feuer. Zusätzliche hitzeabsorbierende Werkstoffe sowie Brand- und Rauchschutzdichtungen in den Türfalten ergeben den geprüften und zertifizierten Brandschutz, Güteklasse LFS30.

[Produktinformation]

Türbandung	DIN rechts – Modellbezeichnung R optional: DIN links
Türöffnungswinkel	180°
Korpus	doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff und hitzeabsorbierenden Werkstoffen gefüllt
Türaufbau	mit Doppelfalz und dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff und hitzeabsorbierenden Werkstoffen gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz, Türfalz mit mehreren Brand- und Rauchschutzdichtungen versehen
Verriegelung	durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil
Verankerung Seite 34	vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten
EMA-Anschluss	VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
Lackierung	innen und außen RAL 7037 staubgrau optional: Sonderlackierung nach RAL
Sperre Seite 30, 31	Modellbezeichnung K – Doppelbartschloss VdS Kl. 2, S+G 2 Schlüssel (140 mm) Modellbezeichnung E – Elektronikschloss VdS Kl. 2, M-Locks EM3520 optional: andere Schlossmodelle (Haupt Sperre oder mögliche Zusatzsperrern)
Einrichtung Seite 32	Fachboden verstellbar (Höhenteilung 85 mm) optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor, Lade, Auszugstabilr
Zubehör Seite 33	optional: EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung

[Einrichtungsvarianten]

