



Versicherungssummen
Seite 04

Abb. Wertschutzschrank DWS1200KB, Türbandung rechts
2 x N-Schloss La Gard 3390VZ (3 Scheiben), 2 Fachböden

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
DWS0849KBR	848 x 645 x 565	695 x 495 x 320	1	110	635
DWS0850KBR	848 x 810 x 725	695 x 660 x 480	1	220	875
DWS1000KBR	1003 x 810 x 725	850 x 660 x 480	2	269	1030
DWS1200KBR	1193 x 810 x 725	1040 x 660 x 480	2	329	1150
DWS1600KBR	1538 x 810 x 725	1385 x 660 x 480	3	439	1405
DWS1901KBR	1883 x 810 x 725	1730 x 660 x 480	4	548	1680
DWS1903KBR	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	4	797	2090
DWS1902KB	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	4	797	2130
DWS1904KB	1883 x 1415 x 725	1730 x 1265 x 480	4	1050	2550

FB = Fachböden

Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

[Wertschutzschränke]

[Typenreihe DWSKB]

Wertschutzschränke der Typenreihe DWSKB bieten neben Eigenschaften der Typenreihe DWS durch ihren speziellen Wandaufbau noch einen zusätzlichen Einbruchschutz gegen Angriffe mit Diamantkronenbohrer (Modellbezeichnung KB). Modelle unter 1.000 kg müssen lt. Vorschrift verankert werden.

[Produktinformation]

Türbandung	DIN rechts – Modellbezeichnung R (DWS1902KB, DWS1904KB zweiflügelig) optional: DIN links
Türöffnungswinkel	180°
Korpus	doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit Kronenbohrerschutz, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
Türaufbau	dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit Kronenbohrerschutz, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
Verriegelung	durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt, bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
Verankerung Seite 33, 34	vorgesehen für Bodenverschraubung Verankerungsmaterial bei DWS0849KB, DWS0850KB im Lieferumfang enthalten optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
EMA-Anschluss	VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
Lackierung	innen und außen RAL 7037 staubgrau optional: Sonderlackierung nach RAL
Sperre Seite 30, 31	Wertschutzschränke ab Grad IV müssen mit mind. 2 Schlössern ausgestattet sein Schlosskombinationen (Schlösser ab VdS Kl. 2) frei wählbar
Einrichtung Seite 32	Fachboden verstellbar (Höhenteilung 69 mm, DWS0849KB 60 mm) optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor optional (ab DWS0850KB): Lade, Auszugstabilar
Zubehör Seite 33	optional: Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung
Option	zusätzlicher zertifizierter Brandschutz LFS60 – ausgenommen Modelle: DWS0849KB, DWS1902KB, DWS1904KB zerlegbare Ausführung ab Modell DWS1000KB – Zusammenbau am Aufstellort (Details siehe Seite 21)

[Einrichtungsvarianten]

