



DESIGNED IN AUSTRIA  
MADE IN EUROPE

EN1143-1  
Einbruchschutz

EN15659  
Brandschutz (optional)

VdS  
Grad VKB

Grad VKB  
+ LFS60 (optional)

ISO  
Klasse EN 6

DIN  
4102 (leichter Brandschutz)

Privat versicherbar  
nach Vereinbarung

Gewerbe versicherbar  
bis EUR 375.000

Versicherungssummen  
Seite 04

Abb. Wertschutzschrank EWS1600KB, Türbandung rechts  
E-Schloss Mauer Combi B90, K-Schloss S+G 1 Schlüsselträger 2 Schl. bärte, 1 Innentresor, 1 Fachboden

Modell	Maße außen h x b x t (mm)		Maße innen h x b x t (mm)		FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
EWS0849KBR	848 x	645 x 565	695 x	495 x 320	1	110	665
EWS0850KBR	848 x	810 x 725	695 x	660 x 480	1	220	935
EWS1000KBR	1003 x	810 x 725	850 x	660 x 480	2	269	1060
EWS1200KBR	1193 x	810 x 725	1040 x	660 x 480	2	329	1220
EWS1600KBR	1538 x	810 x 725	1385 x	660 x 480	3	439	1505
EWS1901KBR	1883 x	810 x 725	1730 x	660 x 480	4	548	1790
EWS1903KBR	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	4	797	2230
EWS1902KB	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	4	797	2270
EWS1904KB	1883 x	1415 x 725	1730 x	1265 x 480	4	1050	2720

FB = Fachboden

Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

## [ Wertschutzschränke ]

## [ Typenreihe EWSKB ]

Wertschutzschränke der Typenreihe EWSKB bieten neben Eigenschaften der Typenreihe EWS durch ihren speziellen Wandaufbau noch einen zusätzlichen Einbruchschutz gegen Angriffe mit Diamantkronenbohrer (Modellbezeichnung KB). Modelle unter 1.000 kg müssen lt. Vorschrift verankert werden.

### [ Produktinformation ]

Türbandung	DIN rechts – Modellbezeichnung R (EWS1902KB, EWS1904KB zweiflügelig) optional: DIN links
Türöffnungswinkel	180°
Korpus	doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit Kronenbohrerschutz, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
Türaufbau	dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit Kronenbohrerschutz, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
Verriegelung	durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt, bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
Verankerung Seite 33, 34	vorgesehen für Bodenverschraubung Verankerungsmaterial bei EWS0849KB, EWS0850KB im Lieferumfang enthalten optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
EMA-Anschluss	VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
Lackierung	innen und außen RAL 7037 staubgrau optional: Sonderlackierung nach RAL
Sperre Seite 30, 31	Wertschutzschränke ab Grad IV müssen mit mind. 2 Schlössern ausgestattet sein Schlosskombinationen (Schlösser ab VdS Kl. 2) frei wählbar
Einrichtung Seite 32	Fachboden verstellbar (Höhenteilung 69 mm, EWS0849KB 60 mm) optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor optional (ab EWS0850KB): Lade, Auszugstapler
Zubehör Seite 33	optional: Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalteset, Innenbeleuchtung
Option	zusätzlicher zertifizierter Brandschutz LFS60 – ausgenommen Modelle: EWS0849KB, EWS1902KB, EWS1904KB zerlegbare Ausführung ab Modell EWS1000KB – Zusammenbau am Aufstellort (Details siehe Seite 21)

### [ Einrichtungsvarianten ]

